

Informacja handlowa 5/2026

Dotyczy: Informacja o dopuszczalnych różnicach odcieni między blachą powlekaną a elementami malowanymi proszkowo

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że elementy konstrukcyjne, wykończeniowe lub obróbki blacharskie malowane proszkowo w kolorach metalicznych mogą wykazywać widoczne różnice w odcieniu, połysku oraz strukturze w porównaniu do fabrycznie powlekanej blachy hutniczej (mimo zastosowania tej samej specyfikacji kolorystycznej, np. wg palety RAL).

Różnica ta jest naturalną i nieuniknioną cechą wynikającą z odmiennych procesów technologicznych:

- **Metoda Coil Coating (blacha hutnicza):** Wykorzystuje płynne lakiery nanoszone maszynowo, co wymusza kierunkowe, płaskie ułożenie drobin metalu.
- **Malowanie proszkowe (detale):** Wykorzystuje pole elektrostatyczne, przez co drobiny metalu w strukturze farby układają się przestrzennie i odbijają światło w sposób rozproszony.

W związku z powyższym, zjawisko to nie stanowi wady wykonawczej ani materiałowej i nie może być podstawą do roszczeń reklamacyjnych. W celu uzyskania maksymalnej spójności wizualnej zaleca się – jeśli to możliwe – wykonanie wszystkich sąsiadujących elementów z jednego rodzaju materiału lub w ramach tej samej technologii lakierowania.